

→ Ósmosis inversa flujo directo

RO KLEIN 800

(Ref.911027)

DESCRIPCIÓN

Equipo avanzado de flujo directo
 Agua ilimitada al instante
 Sin depósito de acumulación
 Grifo electrónico
 Aviso de calidad del agua y de vida útil de los filtros

CARACTERÍSTICAS

PESO	16 kg
CAUDAL	1'5/2 LPM
TEMPERATURA ENTRADA	38 ° C - 5 ° C
TDS ENTRADA	1500 ppm
PRESIÓN ENTRADA	1 / 4 bares 100 - 400 kPa
FILTRO	Combinado PP+carbón activo
MEMBRANA	800 GPD
GRIFO	Smart faucet
BOMBA	Booster
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	24 Vdc 95 W
ADAPTADOR ELÉCTRICO EXTER.	110 - 240V. 50/60Hz 24 W.



CLICK



FILTER CONTROL



AQUASTOP

DIRECT
FLOWLED
STATUSHIGH PERFORMANCE
MOTORCAPSULATED
MEMBRANESMART
FAUCET

CONSUMIBLES ORIGINALES



Filtro combi sedimentos + carbón (Ref. 910425)

Membrana 800 GPD (Ref. 911030)

160mm

465mm

385mm



WLG (B-60326279), es miembro de la
Water Quality Association.



ACREDITADO POR ENAC
Certif. nº 34/5200/14/0712

La comercialización de equipos de tratamiento de aguas y electrodomésticos, así como el diseño e impartición de formación no reglada relacionada con la tecnología de los equipos comercializados, están certificados y son conformes a la norma UNE-ISO-9001 para WLG (B-60326279).



WLG (B-60326279) es socio de Aqua España, perteneciendo esta asociación a Aqua Europa (Federación de asociaciones nacionales europeas).



WLG (B-60326279), posee la concesión de la autorización de Operador Económico Autorizado (OEA), con el número ESAE0F18000008U6 y fecha de entrada en vigor de la autorización 13/02/2018.