

→ Descalcificador

RIDER 12

(Ref.795252)

CARACTERÍSTICAS

VOLUMEN DE RESINA	12 litros
BOTELLA	10x15
CAUDAL DE TRABAJO	1m³/h
CAUDAL MÁXIMO	1,5m³/h
DUREZA MÁXIMA	65°HF

CONFIG. BAJA CAPACIDAD	
SAL/ REGENERACIÓN	0,8 kg sal
CAPACIDAD DE INTERCAMBIO	40°HFxm³

CONFIG. MEDIA CAPACIDAD	
SAL/ REGENERACIÓN	1 kg sal
CAPACIDAD DE INTERCAMBIO	49°HFxm³

CONFIG.ALTA CAPACIDAD	
SAL/ REGENERACIÓN	1,5 kg sal
CAPACIDAD DE INTERCAMBIO	60°HFxm³

CAUDAL MÍNIMO	0,1m³ /h
RANGO DE TEMPERATURAS	4-35°C
RANGO DE PRESIONES	2,5- 8 bar
CLASIFICACIÓN DE PRESIÓN	8 bar
CONEXIÓN ELÉCTRICA	220V/50Hz-12VAC
POTENCIA ELÉCTRICA NOMINAL	4 W
CLASE DE PROTECCIÓN	TIPO III

 PROGRAMADOR
ELECTRÓNICO

 VÁLVULA
MEZCLADORA

 BY-PASS
INTEGRADO

 PROGRAMADOR
MULTILINGÜE


CAPACIDAD BAJA : 96°HFxm³


15°HF	25°HF	30°HF	35°HF	45°HF	55°HF
3,20	1,92	1,60	1,37	1,06	0,75

CAPACIDAD MEDIA : 141°HFxm³

15°HF	25°HF	30°HF	35°HF	45°HF	55°HF
4,7	2,82	2,35	2,0	1,55	1,28

CAPACIDAD ALTA : 175°HFxm³

15°HF	25°HF	30°HF	35°HF	45°HF	55°HF
5,83	3,5	2,91	2,5	1,94	1,59

ACREDITADO POR ENAC
Certif. nº 34/5200/14/0712WLG (B-60326279), es miembro de la
Water Quality Association.La comercialización de equipos de
tratamiento de aguas y electrodomésticos,
así como el diseño e impartición de
formación no reglada relacionada con la
tecnología de los equipos comercializados,
están certificados y son conformes a la
norma UNE-ISO-9001 para WLG
(B-60326279).WLG (B-60326279) es socio de Aqua
España, perteneciendo esta asociación a
Aqua Europa (Federación de
asociaciones nacionales europeas).WLG (B-60326279), posee la concesión
de la autorización de Operador
Económico Autorizado (OEA), con el
número ESAE0F18000008U6 y fecha de
entrada en vigor de la autorización
13/02/2018.