

Descalcificadores Twin Watermark Series WS 510 UF, contracorriente de bajo consumo (1 1/4")

COMPONENTES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Características:

Regeneraciones contracorriente. Bajo consumo de sal y de agua. Óptima calidad de agua tratada.
Válvula **WS510 UF TWIN** construida en **Noryl** de alta resistencia
comandada mediante 2 pistones horizontales.
Conexión 1 1/4". Programador **WaterMark** Series sencillo y de programación intuitiva.
Display multilingüe.
Funcionamiento alterno.
Equipos totalmente pre-programados. Permite configurar todos los parámetros de funcionamiento. Equipados con resina descalcificadora **GreenResin** de uso alimentario y alta capacidad, suministrada en sacos de 25 litros. Base distribuidora de Silex de diferentes granulometrías.

Especificaciones técnicas:

Presión mín.: 2 kg/cm2 (dinámica).
Presión máx.: 6 kg/cm2 (estática).
Temperatura mín.: 1 °C.
Temperatura máx.: 42 °C.
Alimentación eléctrica 220 V - 12V
Batería back up (transformador incluido).

EQUIPO
UNE 149101
CERTIFICADO



Equipo compuesto por 2 botellas en PRFV Greentank con distribuidores superiores e inferiores y depósito de sal en polietileno con capacidad para múltiples regeneraciones, equipado con falso fondo y válvula de seguridad.

* Caudal pérdida 1 bar.
** Caudal pérdida 1,7 bar.

Dimensiones equipo (mm)

Código	A	B	C	D	a	b	CAUDAL DE TRABAJO (mín-máx.) m3/h.	CONS. ESTÁNDAR (240 G/LITRO) °HFxm3 - KgNaCl/regen	CONS. OPTIMIZADO (120 G/LITRO) °HFxm3 - KgNaCl/regen	BAJO CONSUMO (80 G/LITRO) °HFxm3 - KgNaCl/regen
920525	1110	656	893	217	815	400	1,0 - 2,4	162 - 6	115 - 3	102 - 2
920526	1598	656	1381	217	875	460	2,0 - 3,6	325 - 13	230 - 6	205 - 4
920527	1615	870	1398	217	1040	585	3,0 - 6,0	487 - 19	345 - 9	307 - 6
920528	1891	953	1674	217	1040	585	4,0 - 7,2	650 - 25	460 - 12	410 - 8
920529	1922	1086	1705	217	1275	740	5,0 - 7,2	810 - 31	575 - 15	512 - 10
920530	1939	1330	1722	217	1275	740	6,0 - 7,2	975 - 38	690 - 18	615 - 12
920531	1938	1528	1721	217	1335	840	7,2 - 7,2	1300 - 50	920 - 24	820 - 16

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Ø	TAMAÑO BOTELLA	LITROS SAL	LITROS RESINA	UDS. EMBALAJE
920525	WSDE510UF 2x25	1 1/4"	10 x 35	70	25x2	1
920526	WSDE510UF 2x50	1 1/4"	10 x 54	100	50x2	1
920527	WSDE510UF 2x75	1 1/4"	13 x 54	200	75x2	1
920528	WSDE510UF 2x100	1 1/4"	14 x 65	200	100x2	1
920529	WSDE510UF 2x125	1 1/4"	16 x 65	350	125x2	1
920530	WSDE510UF 2x150	1 1/4"	18 x 65	350	150x2	1
920531	WSDE510UF 2x200	1 1/4"	18x65	500	200x2	1