

## Bombas dosificadoras de membrana Sentinel AKS



Alimentación eléctrica 100-240 Vac  
50/60 Hz.  
Temperatura de trabajo: de 5 a 60 °C.  
Válvulas de doble bola en cerámica.  
Carcasa en PP.  
Cabezal y válvulas en PVDF.  
Membrana de TEFLON.  
Caudal constante.

**Dimensiones equipo:**  
119 x 231 x 149,4 mm.  
Peso: 3 kg.



Código	Embalaje uds.	Modelo	Apto para	Presión bar	Caudal l/h
748000	1	AKS603 PVDF	Cloro y ácidos	8	6

### Opcional

Código	Embalaje uds.	Descripción
249901	1	Sonda de nivel
249903	1	Conector para sonda de nivel

## Bombas dosificadoras proporcionales electrónicas de membrana Sentinel TPG



Alimentación eléctrica 100-240 Vac 50/60 Hz.  
Temperatura de trabajo: de 5 a 60 °C.  
Válvulas de doble bola en cerámica.  
Carcasa en PP.  
Cabezal y válvulas en PVDF.  
Membrana de TEFLON.  
Bombas proporcionales para contador de impulsos, 4-20 mA, temporizada, ppm.  
Caudal proporcional.

**Dimensiones equipo:**  
119 x 231 x 149,4 mm.  
Peso: 3 kg.



Código	Embalaje uds.	Modelo	Apto para	Presión bar	Caudal l/h
748200	1	TPG603 PVDF	Cloro y ácidos	8	5

### Opcional

Código	Embalaje uds.	Descripción
249901	1	Sonda de nivel

**!** *El PVDF es un material muy resistente a los productos agresivos como los ácidos. Consultar otros conectores, tensiones y frecuencias de alimentación.*

## Recambios para bombas dosificadoras Sentinel AKS/TPG



Código	Embalaje uds.	Descripción	Características
794002	1	Tarjeta electrónica AKS	
794003	1	Tarjeta electrónica TPG	
608205	1	Cuerpo dosificador A serie 603	PVDF-VITON
608200	1	Válvula de pie con filtro	PVC-FPM
608204	1	Válvula de pie con filtro	PVDF-EPDM
608300	1	Válvula de inyección	PVC-FPM
773000	1	Válvula de inyección	PVDF-EPDM
249901	1	Sonda nivel	
273101	1	Tubo 6 mm x 4 mm alta densidad	
249903	1	Conector sonda nivel	