


## Filtro Quad combinado macrolite + resina catiónica 4060 F-OD 1"



### THC recomendado

2 reg/día óptimo	192,6 °HFxm <sup>3</sup>
4 reg/día óptimo	358,2 °HFxm <sup>3</sup>
6 reg/día Máx. límite	577,8 °HFxm <sup>3</sup>
8 reg/día Máx. límite	770,4 °HFxm <sup>3</sup>

THC = Capacidad de intercambio máxima  
Para condiciones máximas de diseño en  
función de caudal, dureza y tipo de  
instalación, consulte con su distribuidor.



Código	A	B	C	D	E
901801	1219	432	203	460	890 mm

### Componentes del sistema:

Tamaño botellas superiores: (2) 203 x 432 mm.

Carga: Macrolite 40 / 60 (5,7 l).

Tamaño botellas inferiores: (2) 203 x 610 mm.

Carga: Resina catiónica de granulometría  
uniforme, alto rendimiento (20 l).

Tipo de programador: Disco selector.

Tipo de contador: Turbina de polipropileno.

Rango medida (mín. - máx.): 1,1 LPM - 94,6 LPM.

**Tipo de regeneración: Contracorriente.**

**Calidad del agua de entrada:**

Presión de trabajo (mín. - máx.): 2,5 - 8,6 bar.

Presión dinámica.

Temperatura de trabajo (mín. - máx.): 2 - 50 °C.

pH de trabajo (mín. - máx.): 5 - 10.

Cloro libre máximo: 2 ppm.

**Dureza máxima: 71,8 °HF.**

**Especificaciones de trabajo:**

**Caudal de trabajo\*: 2,6 m<sup>3</sup>/h.**

Caudal punta nominal\*\*: 4 m<sup>3</sup>/h.

Configuración del sistema: Overdrive / Paralelo.

Peso (funcionando / envío): 91 kg / 73 kg.

**Conexiones:**

**Entrada/Salida: Noryl 1" Macho.**

Desagüe: Tubo de 1/2".

Aspiración salmuera: Tubo de 3/8".

Rebosadero: Tubo de 1/2".

**Depósito de sal:**

Tipo de tanque: 18" x 35".

Material: HDPE.

**Capacidad de sal: 113 kg.**

Doble fondo: Sí.

**Especificaciones de regeneración:**

Agua consumida: 246 l.

Duración: 40 minutos.

Caudal de contralavado: 11,4 LPM.

Ajuste boya	Regulador nivel	Ajuste sal kg	Capacidad intercambio °HFxm <sup>3</sup>	Tabla selección discos dureza en °HF /disco							
				Disco 1	Disco 2	Disco 3	Disco 4	Disco 5	Disco 6	Disco 7	Disco 8
Nivel 1	J	2	96,3	7	16	26	35	43	53	64	72
L/regeneración				4743	2371	1581	1186	949	790	678	593

Código	Embalaje uds.	Modelo
901801	1	4060 F-OD macrolite + resina

\* Caudal de agua tratada con una pérdida de carga asociada al sistema de 1 kg/cm<sup>2</sup>.

\*\* Caudal punta de agua tratada con una pérdida de carga asociada al sistema de 2 kg/cm<sup>2</sup>. Solo de manera puntual.