

→ Descalcificador automático volumétrico, bajo consumo

# VD8

(Ref. 960449)

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	VD8
CÓDIGO	960449
VOLUMEN DE RESINA	8
CONEXIÓN ENTRADA/SALIDA	3/4"
CAUDAL DE TRABAJO	0,9 m <sup>3</sup> /h
DUREZA MÁXIMA	40 °HF

CONFIG. BAJA CAPACIDAD	
SAL/ REGENERACIÓN	0,48 kg sal
CAPACIDAD DE INTERCAMBIO	18°HFxm <sup>3</sup>

CONFIG. MEDIA CAPACIDAD	
SAL/ REGENERACIÓN	0,63 kg sal
CAPACIDAD DE INTERCAMBIO	25°HFxm <sup>3</sup>

CONFIG. ALTA CAPACIDAD	
SAL/ REGENERACIÓN	0,96 kg sal
CAPACIDAD DE INTERCAMBIO	30°HFxm <sup>3</sup>


RANGO DE TEMPERATURAS	4-35°C
RANGO DE PRESIONES	2,5-8 bar

CLASSIFICACIÓN DE PRESIÓN	
CONEXIÓN ELÉCTRICA	220V/ 50Hz -24VAC
POTENCIA ELÉCTRICA NOMINAL	4W

 PROGRAMADOR  
ELECTRÓNICO

 VÁLVULA  
MEZCLADORA

 BY-PASS  
INTEGRADO

 PROGRAMADOR  
MULTILINGÜE


ACREDITADO POR ENAC  
Certif. nº 34/5200/14/0712



WLG (B-60326279), es miembro de la Water Quality Association.

La comercialización de equipos de tratamiento de aguas y electrodomésticos, así como el diseño e impartición de formación no reglada relacionada con la tecnología de los equipos comercializados, están certificados y son conformes a la norma UNE-ISO-9001 para WLG (B-60326279).

WLG (B-60326279) es socio de Aqua España, perteneciendo esta asociación a Aqua Europa (Federación de asociaciones nacionales europeas).

WLG (B-60326279), posee la concesión de la autorización de Operador Económico Autorizado (OEA), con el número ESAEOF18000008U6 y fecha de entrada en vigor de la autorización 13/02/2018.