

→ Kit By Pass inox con filtro bobinado 50 micras y contenedor de silicopolifosfatos especial agua blanda.

Kit ByPass inox para montaje de descalcificadores y filtros

(Ref.930050)

DESCRIPCIÓN

Ya no es necesario realizar los antiguos Bypass de 3 llaves, costosos y difíciles de realizar. Con el Kit Bypass Inox, instalará rápidamente y de una manera más fiable su descalcificador o filtro. Kit Bypass Inox, está fabricado totalmente en acero inoxidable de alta calidad, robusto y duradero. Con una sola válvula tendrá todas las maniobras necesarias para realizar los mantenimientos.

CARACTERÍSTICAS

DIMENSIONES	405 mm x 150 mm x 395 mm
PRESIÓN MAX.	8.4 BAR / 120 PSI
RANGO DE TEMPERATURA	4°C ~ 50°C

MATERIAL

CABEZAL PORTA CARTUCHO	Polipropileno
VASO PORTA CARTUCHO	SAN
BYPASS	Acero inoxidable
CARTUCHO DE SEDIMENTOS	Polipropileno

CONTENIDO DEL KIT

Filtro polipropileno bobinado 9 3/4" 50 µm
1 Kit Bypass Inox. conexión 3/4"
2 Portafiltros de alta calidad.
2 Flexos acero inox. 3/4"
Filtro bobinado 50 micras.
Contenedor de silicopolifosfatos especial para agua descalcificada/agua blandas.
Llave de apertura

3 posiciones válvula



WLG (B-60326279), es miembro de la Water Quality Association.



ACREDITADO POR ENAC
Certif. nº 34/5200/14/0712

La comercialización de equipos de tratamiento de aguas y electrodomésticos, así como el diseño e impartición de formación no reglada relacionada con la tecnología de los equipos comercializados, están certificados y son conformes a la norma UNE-ISO-9001 para WLG (B-60326279).



WLG (B-60326279) es socio de Aqua España, perteneciendo esta asociación a Aqua Europa (Federación de asociaciones nacionales europeas).



WLG (B-60326279), posee la concesión de la autorización de Operador Económico Autorizado (OEA), con el número ESAEOF1800008U6 y fecha de entrada en vigor de la autorización 13/02/2018.